



3M™ Safety - Walk™ taśma antypoślizgowa odkształcalna

Cząsteczki materiału ściernego przyklejone za pomocą trwałego i silnego polimeru do miękkiej dającej się formować folii aluminiowej. Spodnia strona taśmy pokryta jest klejem zabezpieczonym łatwo usuwalną warstwą. Produkt zapewnia wytrzymałą, antypoślizgową powierzchnię.

Zalety i korzyści:

- dopasowuje się do nieregularnych i profilowanych powierzchni, np. blachy ryflowane
- mocna i bardzo wytrzymała
- odporna na rozzerwanie
- odporna na większość chemikaliów


Zastosowanie:

Powierzchnie nierówne, profilowane.

Dostępne kolory i rozmiary

Kolor	Szerokość rolki (mm)	Długość rolki (m)
Czarny	51, 102, 152, 610	18,3
Żółty	51	18,3

Próbnik dostępny na ostatniej stronie katalogu



Typowe właściwości	Średnie wartości
Grubość	0,9 mm
Waga	885 g/m ²
Temperaturowy zakres działania	minus 29°C/+65°C
Współczynnik tarcia MIL-D-17951 E DIN 51130	Przekracza właściwości R13
Ognioodporność FAA 25853-F-1 ASTM E 648-95a	Zaliczone 1,02 W/cm ²
Odporność chemiczna	większość chemikaliów

