



Scotch™ Taśma pakowa 311+

Karta katalogowa produktu

Data oryginału: Listopad 2019
Zastępuje: Nowa

Opis produktu

Taśma pakowa 311+ idealnie nadaje się do zaklejania opakowań, łączenia lekkich i średnich kartonów. Produkt sprawdza się w szerokim zakresie temperatur; szczególnie w chłodniejszych i bardziej wilgotnych zastosowaniach; charakteryzuje się dobrą przyczepnością do kartonu z recyklingu.

Właściwości

- Dobrze przylega do wielu różnych powierzchni
- Odporna na starzenie w promieniach światła fluorescencyjnego
- Odporna na rozrywanie krawędzi i rozdzielanie
- Dobrze przylega do tektury falistej pochodzącej z recyklingu

Charakterystyka Wytrzymałościowa

Taśma pakowa 311+	Metoda Testowa	Wynik
Grubość całkowita	ASTM D-3652-01	50 µm
Grubość nośnika	ASTM D-3652-01	28 µm
Wytrzymałość na rozerwanie	ASTM D-3759-05	393 N/100 mm
Rozciągnięcie przy maksymalnej sile	ASTM D-3759-05	150 %
Przyczepność do stali	ASTM D-3330-4	27 N/100 mm

Sposób użycia

Dostępna jest szeroka gama podajników taśmy w tym ręczne, półautomatyczne i w pełni automatyczne dyspensery. Taśmę 311+ można stosować również w niskiej temperaturze od - 6 °C do + 10 °C. Po prawidłowym zamknięciu kartonu taśma 311+ działa poprawnie również w temperaturze poniżej 0 °C.

Warunki i okres przechowywania

Przechowywać w czystym, suchym miejscu, w temperaturze 4 -26 °C , przy 40-50 % wilgotności względnej w oryginalnym opakowaniu. W takich warunkach produkt może być przechowywany do 18 miesięcy od daty produkcji.

Uwaga: Okres przydatności do użycia może ulec skróceniu, jeśli oryginalne opakowanie nie zostanie właściwie zamknięte lub będzie przechowywane w środowisku o wysokiej temperaturze lub wilgotności

Dodatkowe informacje o produkcie

W celu uzyskania dodatkowych informacji o produkcie i jego stosowaniu należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielstwem 3M, adres poniżej.

Ważne

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów firmy 3M zawarte w tym dokumencie oparte są na testach i doświadczeniach, które oceniamy jako wiarygodne. Ze względu jednak na wiele czynników mogących mieć wpływ na poprawne działanie produktu, a będących poza możliwościami sprawdzenia przez 3M, takich jak różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy, nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. W związku z tym, że powyższe czynniki są znane użytkownikowi produktu i podlegają jego kontroli to użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję, czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.

Przedstawione wartości parametrów zostały zmierzone standardowymi metodami testowymi i uśrednione. Nie mogą być używane do celów specyfikacyjnych i wykorzystywane jako wiążące dane techniczne. 3M zaleca użytkownikom przed zastosowaniem przeprowadzenie własnych testów potwierdzających przydatność produktu w danej aplikacji.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt.

3M jest zastrzeżonym znakiem handlowym.



3M Poland Sp. z o.o.
Dział taśm i klejów przemysłowych
Aleja Katowicka 117, Kajetany k/Warszawy
05-830 Nadarzyn
tel.: (022) 739 60 00.
www.3m.pl