

Neopren

Data druku 20-10-2018

Materiał rękawic

- Naturalna guma lateksowa (Materiał powłoki)
- Neopren (Materiał powłoki)
- Bawełna flokowana (Materiał wyściółki)

Możliwe składniki szkodliwe

Substancje uczulające

- Difenylguanidyna
- Difenylotiomocznik
- Białka występujące w gumie naturalnej
- Dietyloditiokarbaminian cynku

Uczulenie na składniki zawarte w tych rękawicach oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.

Rozporządzenie Reach 1907/2006

Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o zgodności z rozporządzeniem REACH na stronie internetowej firmy Ansell

Właściwości

- Flokowana bawełna wchłaniająca pot
- Średnia odporność chemiczna
- Średnie właściwości fizyczne
- Bardzo duża sprawność manualna

Wyniki testów EN

Cieczoodporność:

Dopuszczalny poziom jakości 0.65 lub poziom wydajności wg norm EN 3

Chemical permeation:

Więcej informacji na temat przenikalności chemicznej można uzyskać na stronie internetowej firmy Ansell.

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	3	1	2	1		
EN388:2016	X	1	2	1	A	

Zgodność z normami europejskimi

Rękawice są zgodne z wymogami europejskiej dyrektywy 89/686/EWG oraz norm europejskich EN 420:2003 + A1:2009 oraz EN388:2003, EN374:2003 micro organism, EN374:2003 chemical resistant, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016 A, EN ISO 374-5:2016 Micro organisms

Zostały ujęte w kategorii „Konstrukcja złożona” (= ochrona przed śmiertelnymi zagrożeniami).

Świadectwo badania typu EC oraz kontrola jakości EC produktu końcowego przeprowadzona przez

Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Zastosowania — ograniczenia dotyczące użytkowania

Nie wolno używać przy ogniu ani w temperaturach < 0°C lub > 100°C

Ochrona dłoni

Niewielka skuteczność ochrony przed węglowodorami aromatycznymi i rozpuszczalnikami chlorowymi

Przechowywanie

- Nie wystawiać na działanie źródeł ozonu i otwartego ognia. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego; przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Materiał powłoki	Materiał wyściółki	Chwytność	Rodzaje mankietów	Kolor	AQL	Rozmiary EN	Długość (mm)	Opakowanie
Naturalna guma lateksowa Neopren	Bawełna flokowana	Romb	Proste	Czarny	0.65	7,8,9,10,11	300	12 par w woreczku; 12 woreczków w kartonie

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
http://www.ansell.eu • E-mail info.europe@ansell.com