



Taśmy antypoślizgowe 3M™ Safety - Walk™

3M™ Safety - Walk™ taśma antypoślizgowa gruboziarnista

Taśma składa się z dużych cząsteczek ściernych połączonych z plastikowym podłożem za pomocą silnego, trwałego polimeru. Spodnia strona taśmy pokryta jest klejem zabezpieczonym łatwo usuwalną warstwą.

Zalety i korzyści:

- taśma zapewnia odporną, wytrzymałą, antypoślizgową ochronę w miejscach silnie eksploatowanych.
- mocna i bardzo wytrzymała
- odporna na rozerwanie
- odporna na większość chemikaliów
- po pomalowaniu nie traci swych właściwości
- otwarta struktura (ze względu na duże cząsteczki materiału ściernego) zapobiega zapychaniu się taśmy

Zastosowanie:


Miejsca silnie eksploatowane, zabrudzone, zablocone, pokryte smarami, gdzie konieczna jest bardzo dobra i długotrwała ochrona antypoślizgowa:

- przemysł
- pojazdy i sprzęt budowlany
- sprzęt leśny i rolniczy
- ciężarówki

Dostępne kolory i rozmiary

Kolor	Szerokość rolki (mm)	Długość rolki (m)
Czarny	25, 51, 102, 152, 610	18,3

Próbnik dostępny na ostatniej stronie katalogu



Typowe właściwości	Średnie wartości
Grubość	1,6 mm
Waga	1470 g/m ²
Temperaturowy zakres działania	minus 40°C/+79°C
Współczynnik tarcia MIL-D-17951 E	Przekracza właściwości
DIN 51130	R13 V8
Ognioodporność, gęstość dymu DIN 5510-2 (pociągi)	SF3
MIL-STD-1623	Zaliczone
BS 476 część 6	Klasa: 0
BS 476 część 7	Klasa: 1
Odporność chemiczna	większość chemikaliów

