



3M™ Safety - Walk™ taśma antypoślizgowa ogólnego użytku

Cząsteczki materiału ściernego przyklejone za pomocą trwałego i silnego polimeru do stabilnej wymiarowo taśmy syntetycznej. Spodnia strona taśmy pokryta jest klejem zabezpieczonym łatwo usuwalną warstwą.

Zalety i korzyści:

- bezpieczna antypoślizgowa powierzchnia
- mocna i bardzo trwała – trwałość ok. 1 miliona przejść (około 3 lata jeśli 1000 osób przechodzi codziennie).
- oporna na większość środków chemicznych
- łatwa do instalacji
- znakomicie łączy się z większością suchych, czystych, gładkich powierzchni.

Zastosowanie:

Powierzchnie o intensywnym ruchu pieszym i lekkim kołowym

- klatki schodowe, hale produkcyjne, magazyny, rampy, platformy, drabiny, podesty przy maszynach
- taśmociągi, wałki prowadzące w celu zapewnienia oporu/tarcia na rolce.

Dostępne kolory i rozmiary

Kolor	Szerokość rolki (mm)	Długość rolki (m)
Czarny	19, 25, 51, 102, 152, 305, 610, 914	18,3
Przezroczysty	19, 25, 51, 102	18,3
Żółty	19, 25, 51	18,3
Brązowy	25, 51	18,3
Zielony	51	18,3

Próbnik dostępny na ostatniej stronie katalogu



Wysokiej jakości cząsteczki ściernie służące zapewnieniu trwałego tarcia przy różnych zastosowaniach

Film plastikowy zapewniający niezwykłą trwałość

Spoivo wysokiej wydajności

Typowe właściwości	Czarna	Przezroczysta żółta	Zielona, brązowa
Grubość	0,8 mm	0,9 mm	0,8 mm (zielona), 1,0 mm (brązowa)
Waga	710 g/m ²	735 g/m ²	710 g/m ²
Temperaturowy zakres działania	minus 40°C/+79°C	minus 29°C/+65°C	minus 40°C/+79°C
Współczynnik tarcia MIL-D-17951 E DIN 51130	Przekracza właściwości R13	Przekracza właściwości R13	Przekracza właściwości R13 (zielona) R12 (brązowa)
Ognioodporność, gęstość dymu & toksyczność IMO A.653 (16) & MSC 61-(67) NF F 16101 (pociągi) FAA 25853-F-1 DIN 5510 (pociągi) ASTM E 648-95a	zaliczone M2 F1 Zaliczone SF3 1,02 W/cm ²	M3 F1 Zaliczone 1,02 W/cm ²	1,05 W/cm ²
Odporność chemiczna*	większość chemikaliów	większość chemikaliów	większość chemikaliów

